



ANIONGERM UV C G

Kod. 11100



DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V 50-60Hz
POBÓR MOCY	32 W
POZIOM OCZYSZCZANIA POWIETRZA	99,99%
ZAKRES	80 m³/h
POZIOM HAŁASU	29 dB
INSTALACJA	montaż na ścianie/na podstawie
DZIAŁANIE	ciągłe
ZEWNĘTRZNA EMISJA UV-C	brak
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA	brak
WYPOSAŻENIE	filtr wstępny na wlocie powietrza i monitor z licznikiem
ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C	6000 godzin
DYSZE POWIETRZA	stałe
OBUDOWA	wytłaczane aluminium
WYŁĄCZNIK LAMPY/KONTROLA	szkło anti-UVC i monitor z licznikiem
LAMPY	2 świetlówki UVC 9 W
DŁUGOŚĆ FALI	253,7 nm
PROMIENIOWANIE BAKTERIOBÓJCZE	10.000 µW/cm²
KOLOR	starodawne żelazo lub biały RAL 9016
WAGA	4,4 kg + podstawa 1,7 kg
WYMIARY	60 X 18 X 7,5 cm





ANIONGERM UV C GT

Kod. 11101



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V 50-60Hz
POBÓR MOCY	32 W
POZIOM OCZYSZCZANIA POWIETRZA	99,99%
WYDAJNOŚĆ	80 m³/h
POZIOM HAŁASU	29 dB
INSTALACJA	montaż na ścianie/na podstawie
DZIAŁANIE	ciągłe
ZEWNĘTRZNA EMISJA UV-C	brak
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA	brak
WYPOSAŻENIE	filtr wstępny na wlocie powietrza, monitor z licznikiem i pilotem
ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C	6000 godzin
DYSZE POWIETRZA	stałe
OBUDOWA	wytlaczane aluminium
WYŁĄCZNIK LAMPY/KONTROLA	szkło anti-UVC i monitor z licznikiem
LAMPY	2 świetlówki UVC 9 W
DŁUGOŚĆ FALI	253,7 nm
PROMIENIOWANIE BAKTERIOBÓJCZE	10.000 µW/cm²
KOLOR	starodawne żelazo lub biały RAL 9016
WAGA	4,4 kg + podstawa 1,7 kg
WYMIARY	60 X 18 X 7,5 cm



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



ANIONGERM UV C GI

Kod. 11102



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V 50-60Hz
POBÓR MOCY	32 W
POZIOM OCZYSZCZANIA POWIETRZA	99,99%
WYDAJNOŚĆ	80 m³/h
POZIOM HAŁASU	29 dB
INSTALACJA	montaż na ścianie/na podstawie
DZIAŁANIE	ciągłe
ZEWNĘTRZNA EMISJA UV-C	brak
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA	brak
WYPOSAŻENIE	filtr wstępny na wlocie powietrza, monitor z licznikiem, jonizatorem i pilotem
ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C	6000 godzin
DYSZE POWIETRZA	stałe
OBUDOWA	wytlaczane aluminium
WYŁĄCZNIK LAMPY/KONTROLA	szkło anti-UVC i monitor z licznikiem
LAMPY	2 świetlówki UVC 9 W
DŁUGOŚĆ FALI	253,7 nm
PROMIENIOWANIE BAKTERIOBÓJCZE	10.000 µW/cm²
KOLOR	starodawne żelazo lub biały RAL 9016
WAGA	4,4 kg + podstawa 1,7 kg
WYMIARY	60 X 18 X 7,5 cm



IONIZZATORE
AIR IONIZER

ANIONGERM UV C GTI

Kod. 11103



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230V 50-60Hz
POBÓR MOCY	32 W
POZIOM OCZYSZCZANIA POWIETRZA	99,99%
WYDAJNOŚĆ	80 m³/h
POZIOM HAŁASU	29 dB
INSTALACJA	montaż na ścianie/na podstawie
DZIAŁANIE	ciągłe
ZEWNĘTRZNA EMISJA UV-C	brak
POZIOM NIEBEZPIECZEŃSTWA	brak
WYPOSAŻENIE	filtr wstępny na wlocie powietrza, monitor z licznikiem i jonizatorem
ŻYWOTNOŚĆ LAMP UV-C	6000 godzin
DYSZE POWIETRZA	stałe
OBUDOWA	wytłaczane aluminium
WYŁĄCZNIK LAMPY/KONTROLA	szkło anty-UVC i monitor z licznikiem
LAMPY	2 świetłówki UVC 9 W
DŁUGOŚĆ FALI	253,7 nm
PROMIENIOWANIE BAKTERIOBÓJCZE	10.000 μ W/cm²
KOLOR	starodawne żelazo lub biały RAL 9016
WAGA	4,4 kg + podstawa 1,7 kg
WYMIARY	60 X 18 X 7,5 cm



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



IONIZZATORE
AIR IONIZER

Dystrybutor w Polsce



80-460 Gdańsk
ul. Cienista 21
tel./fax: 58 302 99 25
tel.kom.: 601 244 640
www.fach-med.pl
biuro@fach-med.pl